

## Anwendungen:

- Vorgesehen für Indooranwendungen.
- In 2 Tiefen- (400 und 600 mm) und 6 Höhenvarianten (vom 6 bis 21 HE) erhältlich.
- Die Konstruktion des Wandgehäuses bildet ein Gestell (bestehend aus 3 Rahmen), ein Dachblech, ein Bodenblech, Seitenwände, eine Rückwand sowie eine Fronttür.
- Das Gehäuse besitzt zwei stufenlos verstellbaren 19" Profilschienen.
- Die Dach- und Bodenbleche sind mit Kabeldurchführungen in Form von knickbaren Blindabdeckungen und mit je 3 Lüftungsöffnungen ausgestattet.
- Werkzeuglose Tür-, Seitenwand- und Profilschienenmontage.
- Das Gesamtgewicht der im Wandgehäuse installierten Geräte wird auf sein Gestell übertragen. Das Dach- und Bodenblech, die Seitenwände und die Tür des Wandgehäuses können auch beim komplett bestückten, an der Wand befestigten Schrank abgenommen bzw. angebaut werden.
- Der Abbau der Seitenwände ist nach dem Öffnen der Tür möglich.
- Vielfache Designänderung des Wandgehäuses durch einfachen Austausch der Tür, der Wände, des Boden- und Dachblechs gegen eine andere Farbvariante möglich.



## Material:

Gestell, Dach, Wände aus Stahlblech.  
 Fronttür aus Sicherheitsglas mit Vorreiberschloss  
 Belastbarkeit:  
 Maximale Zuladung für eine Wandgehäuse beträgt 100 kg.

## Schutzart:

IP20 gemäß EN 60529

## Oberflächen:

Gehäusekorpus, Rück- und Seitenwände in lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet.

Ausführung	Tiefe	Maße in mm	Artikelnummer
4HE	400mm	276x600x400 HxBxT	13305H104
6HE	400mm	365x600x400 HxBxT	13305H106
10HE	400mm	543x600x400 HxBxT	13305H110
12HE	400mm	632x600x400 HxBxT	13305H112
15HE	400mm	765x600x400 HxBxT	13305H115
18HE	400mm	899x600x400 HxBxT	13305H118
6HE	600mm	365x600x600 HxBxT	13305K106
10HE	600mm	543x600x600 HxBxT	13305K110
12HE	600mm	632x600x600 HxBxT	13305K112
15HE	600mm	765x600x600 HxBxT	13305K115
18HE	600mm	899x600x600 HxBxT	13305K118
21HE	600mm	1032x600x600 HxBxT	13305K121