


H03 VVH2-F

PVC-Flachleitung

RoHS

QUERSCHNITT



nach VDE 0285-525-2-11

VERWENDUNG

Bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, Büroräumen und für den Anschluss leichter Elektrogeräte. Nicht für Koch- und Heizgeräte geeignet.

AUFBAU

Leiter	Feindrähtige Cu-Litze nach VDE 0295 Kl.5
Isolierhülle	Nach VDE 0207 Teil 4 Typ Y12
Aderfarbe	blau/braun
Außenmantel	Mantelmischung nach VDE 0207 Teil 5 Typ YM2

BESONDERE MERKMALE

Mantelfarbe
weiß, schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	300 V
Prüfspannung	2000 V
Höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechsel- stromanlagen	U _o /U 330/330 V
Gleichstromanlagen	U _o /U 495/495 V

Artikel Bezeichnung	Cu-Gewicht	Außen Ø (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
H03VVH2-F 2x0,75 Leichte PVC-Flachleitung	14,4	3,8 x 6,3	36	1041201