


H05-VK

PVC-Verdrahtungsleitung, feindrähtig

RoHS

QUERSCHNITT



nach VDE 0285-525-2-31

VERWENDUNG

Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.

AUFBAU

Leiter	Cu-Leiter, blank, feindrähtig Klasse 5 nach DIN VDE 0295 bzw. IEC 60228 d.5, HD 383
Adern	Isolation aus PVC nach BDE 0207 Teil 4, Kennzeichnung nach VDE 0293

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	300 V / 500 V
Prüfspannung	2000 V
Isolationswiderstand	20 MOhm x km
Betriebstemperatur	am Leiter +70°C
min. Verlegetemperatur	-5°C
max. Verlegetemperatur	+70°C
min. Biegeradius	15 x Leitungsdurchmesser

Artikel Bezeichnung	Farbe	Cu-Gewicht	Außen Ø (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer	Farbcode
H05 V-K 0,5	schwarz	4,8	2,1	8	1045001	-100
	grün /gelb	4,8	2,1	8	1045001	-101
	weiß	4,8	2,1	8	1045001	-102
	rot	4,8	2,1	8	1045001	-103
	hellblau RAL5015	4,8	2,1	8	1045001	-104
	braun	4,8	2,1	8	1045001	-105
	grau	4,8	2,1	8	1045001	-106
	violett	4,8	2,1	8	1045001	-107
	orange	4,8	2,1	8	1045001	-108
	dunkelblau RAL5010	4,8	2,1	8	1045001	-109
	gelb	4,8	2,1	8	1045001	-110
	grün	4,8	2,1	8	1045001	-111
	ultramarin RAL5002	4,8	2,1	8	1045001	-112
	hellblau RAL5012	4,8	2,1	8	1045001	-113
	feuerrot RAL3000	4,8	2,1	8	1045001	-118
H05 V-K 0,75	schwarz	7,2	2,4	12	1045050	-100
	grün/gelb	7,2	2,4	12	1045050	-101
	weiß	7,2	2,4	12	1045050	-102
	rot	7,2	2,4	12	1045050	-103
	hellblau RAL5015	7,2	2,4	12	1045050	-104
	braun	7,2	2,4	12	1045050	-105
	grau	7,2	2,4	12	1045050	-106
	violett	7,2	2,4	12	1045050	-107
	orange	7,2	2,4	12	1045050	-108
	dunkelblau RAL5010	7,2	2,4	12	1045050	-109
	gelb	7,2	2,4	12	1045050	-110
	grün	7,2	2,4	12	1045050	-111
	ultramarin RAL5002	7,2	2,4	12	1045050	-112
	hellblau RAL5012	7,2	2,4	12	1045050	-113
	lehm Braun RAL8003	7,2	2,4	12	1045050	-117
	feuerrot RAL3000	7,2	2,4	12	1045050	-118
H05 V-K 1,0	schwarz	9,6	2,6	14	1045100	-100
	grün/gelb	9,6	2,6	14	1045100	-101
	weiß	9,6	2,6	14	1045100	-102
	rot	9,6	2,6	14	1045100	-103
	hellblau RAL5015	9,6	2,6	14	1045100	-104
	braun	9,6	2,6	14	1045100	-105
	grau	9,6	2,6	14	1045100	-106
	violett	9,6	2,6	14	1045100	-107
	orange	9,6	2,6	14	1045100	-108
	dunkelblau RAL5010	9,6	2,6	14	1045100	-109
	gelb	9,6	2,6	14	1045100	-110
	grün	9,6	2,6	14	1045100	-111
	ultramarin RAL5002	9,6	2,6	14	1045100	-112
	hellblau RAL5012	9,6	2,6	14	1045100	-113
	feuerrot RAL3000	9,6	2,6	14	1045100	-118
	fehgrau RAL7000	9,6	2,6	14	1045100	-119
	rosa	9,6	2,6	14	1045100	-130