


Videokabel 0,6/3,7 grün

Halogenfrei

RoHS

QUERSCHNITT



VERWENDUNG

Zur Verbindung von Geräten mit Videoübertragungen.

AUFBAU

Innenleiter	Ø 0,58 +/- 0,01 mm, blanker Kupferdraht
Isolation	Polyethylen, Durchmesser (mm) 3,71 +/- 0,10mm
Geflecht	Blanker Kupferdraht, Bedeckung 72%
Außenmantel	Aus halogenfreier Mischung, Durchmesser 6,10 +/- 0,20 mm Farbe: grün

BESONDERE MERKMALE

Eigenschaften
halogenfrei

Mantelfarbe
grün

TECHNISCHE DATEN

Wellenwiderstand	75 +/- 3 Ohm
Gleichstromwiderstand (Ω/Km)	Innenleiter <66.0 Außenleiter <19.0
Kapazität /pF/m)	67 +/- 3
Betriebskapazität	54 pF/m
Dämpfung (dB/100m)bei	50 MHz: 9,10 100 MHz: 12,40 200 MHz: 17,70 450 MHz: 27,80 860 MHz: 39,40 1000 MHz: 43,20
Rückflussdämpfung (dB):	5-470 MHz > 20 450-1000 MHz > 18

Artikel Bezeichnung	Ohm	Außen Ø (mm)	Kupferzahl (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
Video grün 0,6/3,7 halogenfrei	75	6,15	24,0	45	10350240