

SIAF Silikon-Einzelader Litze, halogenfrei

RoHS

Verwendung

Verdrahtung von Leuchten und Schaltanlagen.
Wird dort verwendet, wo Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen. Resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren. Beständig gegen Sauerstoff und Ozon.

Aufbau

Leiter: Massiver Cu-Leiter, verzinkt, nach VDE 0295
Halogenfreiheit: nach VDE 0472
Aderisolation: Silikonkautschuck

Technische Daten

Nenn-/Prüfspannung: 500/2.000 V
Prüfungen:
Brennverhalten: keine Brandweiterleitung
Halogenfreiheit: nach VDE 0472
Temperaturbereich: -60°C bis + 180°C

ARTIKEL	Cu-Gew.	AußenØ (mm)	Gew. (kg/km)	BESTELL-NR
SIAF 0,5 BLAU	4,8	2,1	8,5	7100501
SIAF 0,5 BRAUN	4,8	2,1	8,5	7100502
SIAF 0,5 GRAU	4,8	2,1	8,5	7100503
SIAF 0,5 GRÜN-GELB	4,8	2,1	8,5	7100504
SIAF 0,5 ROTBRAUN	4,8	2,1	8,5	7100505
SIAF 0,5 SCHWARZ	4,8	2,1	8,5	7100506
SIAF 0,5 SIGNALROT	4,8	2,1	8,5	7100507
SIAF 0,5 WEISS	4,8	2,1	8,5	7100508
SIAF 0,75 BLAU	7,2	2,4	11,8	7100701
SIAF 0,75 BRAUN	7,2	2,4	11,8	7100702
SIAF 0,75 GRAU	7,2	2,4	11,8	7100703
SIAF 0,75 GRÜN-GELB	7,2	2,4	11,8	7100704
SIAF 0,75 ROTBRAUN	7,2	2,4	11,8	7100705
SIAF 0,75 SCHWARZ	7,2	2,4	11,8	7100706
SIAF 0,75 SIGNALROT	7,2	2,4	11,8	7100707
SIAF 0,75 WEISS	7,2	2,4	11,8	7100708
SIAF 1,0 BLAU	9,6	2,5	13,5	7101001
SIAF 1,0 BRAUN	9,6	2,5	13,5	7101002
SIAF 1,0 GRAU	9,6	2,5	13,5	7101003
SIAF 1,0 GRÜN-GELB	9,6	2,5	13,5	7101004
SIAF 1,0 ROTBRAUN	9,6	2,5	13,5	7101005
SIAF 1,0 SCHWARZ	9,6	2,5	13,5	7101006
SIAF 1,0 SIGNALROT	9,6	2,5	13,5	7101007
SIAF 1,0 WEISS	9,6	2,5	13,5	7101008

ARTIKEL	Cu-Gew.	AußenØ (mm)	Gew. (kg/km)	BESTELL-NR
SIAF 1,5 BLAU	14,4	2,8	18,5	7101501
SIAF 1,5 BRAUN	14,4	2,8	18,5	7101502
SIAF 1,5 GRAU	14,4	2,8	18,5	7101503
SIAF 1,5 GRÜN-GELB	14,4	2,8	18,5	7101504
SIAF 1,5 ROTBRAUN	14,4	2,8	18,5	7101505
SIAF 1,5 SCHWARZ	14,4	2,8	18,5	7101506
SIAF 1,5 SIGNALROT	14,4	2,8	18,5	7101507
SIAF 1,5 WEISS	14,4	2,8	18,5	7101508
SIAF 2,5 BLAU	24	3,4	30	7102501
SIAF 2,5 BRAUN	24	3,4	30	7102502
SIAF 2,5 GRAU	24	3,4	30	7102503
SIAF 2,5 GRÜN-GELB	24	3,4	30	7102504
SIAF 2,5 ROTBRAUN	24	3,4	30	7102505
SIAF 2,5 SCHWARZ	24	3,4	30	7102506
SIAF 2,5 SIGNALROT	24	3,4	30	7102507
SIAF 2,5 WEISS	24	3,4	30	7102508
SIAF 4,0 BLAU	38,4	4,2	47,3	7104001
SIAF 4,0 BRAUN	38,4	4,2	47,3	7104002
SIAF 4,0 GRAU	38,4	4,2	47,3	7104003
SIAF 4,0 GRÜN-GELB	38,4	4,2	47,3	7104004
SIAF 4,0 ROTBRAUN	38,4	4,2	47,3	7104005
SIAF 4,0 SCHWARZ	38,4	4,2	47,3	7104006
SIAF 4,0 SIGNALROT	38,4	4,2	47,3	7104007
SIAF 4,0 WEISS	38,4	4,2	47,3	7104008
SIAF 6,0 BLAU	57,6	5,2	71,2	7106001
SIAF 6,0 BRAUN	57,6	5,2	71,2	7106002
SIAF 6,0 GRAU	57,6	5,2	71,2	7106003
SIAF 6,0 GRÜN-GELB	57,6	5,2	71,2	7106004
SIAF 6,0 ROTBRAUN	57,6	5,2	71,2	7106005
SIAF 6,0 SCHWARZ	57,6	5,2	71,2	7106006
SIAF 6,0 SIGNALROT	57,6	5,2	71,2	7106007
SIAF 6,0 WEISS	57,6	5,2	71,2	7106008