

Lautsprecherleitung

RoHS

Litzenaufbau 0,20 mm / 0,15 mm • flexibel • Farbe: transparent

Aufmachung	Leiterquerschnitt	Aderaufbau (mm)	Abmessung (ca.)	Isolation	Gewicht (kg)	Kupferanteil (kg)	Bestell-Nr
100 m-Plastik-Spule	2 x 0,75	24 x 0,20	2,35 x 4,9 mm	PVC	23	14	6560001
100 m-Plastik-Spule	2 x 1,50	48 x 0,20	2,80 x 5,8 mm	PVC	42	30	6560002
100 m-Plastik-Spule	2 x 2,50	78 x 0,20	3,60 x 7,4 mm	PVC	60	50	6560003
100 m-Plastik-Spule	2 x 4,00	126 x 0,20	4,50 x 9,7 mm	PVC	105	80	6560004
50 m-Plastik-Spule	2 x 6,00	189 x 0,20	6,10 x 12,5 mm	PVC	141	120	6560005
50 m-Plastik-Spule	2 x 10,00	564 x 0,15	7,00 x 15,0 mm	PVC	252	200	6560006

Litzenaufbau 0,10 mm • hochflexibel • Farbe: transparent

Aufmachung	Leiterquerschnitt	Aderaufbau (mm)	Abmessung (ca.)	Isolation	Gewicht (kg)	Kupferanteil (kg)	Bestell-Nr
100 m-Plastik-Spule	2 x 1,50	189 x 0,10	2,8 x 5,8 mm	PVC	42	30	6570002
100 m-Plastik-Spule	2 x 2,50	322 x 0,10	3,6 x 7,4 mm	PVC	60	50	6570003
100 m-Plastik-Spule	2 x 4,00	511 x 0,10	4,5 x 9,7 mm	PVC	05	80	6570004
50 m-Plastik-Spule	2 x 6,00	777 x 0,10	6,1 x 12,5 mm	PVC	141	120	6570005
50 m-Plastik-Spule	2 x 10,00	1260 x 0,10	7,0 x 15,0 mm	PVC	252	200	6570006

Wir verwenden ausschließlich hochwertiges OFC-Kupfer mit einem Reinheitsgrad von 99,9999%.

Alle Querschnitte auch auf 500 m-Einwegtrommeln lieferbar.

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.