

# YR Klingelmantelleitung isolierte Schaltdrähte – Cu.-verzinnt – PVC-isoliert

in Anlehnung an VDE 0815

RoHS

## Verwendung

Für feste Verlegung als Installationsleitung auf und unter Putz.

## Aufbau

**Mantelfarbe:**  
weiß

## Technische Daten

**Gebrauchstemperatur:** -5°C bis +70°C  
**Nennspannung:** AC 100 V max.

ARTIKEL	Aderzahl+Querschnitt qmm	AußenØ mm	Cu-Zahl kg/km	Gewicht kg/km	BESTELL-NR
YR	2 x 0,8	4,0	9,6	25	3331002
YR	3 x 0,8	4,4	14,4	32	3331003
YR	4 x 0,8	4,9	19,2	40	3331004
YR	5 x 0,8	5,4	24,0	50	3331005
YR	6 x 0,8	5,8	28,8	58	3331006
YR	8 x 0,8	6,5	38,0	75	3331008
YR	10 x 0,8	7,6	48,0	98	3331010
YR	12 x 0,8	7,7	58,0	106	3331012
YR	14 x 0,8	8,2	67,0	122	3331014
YR	16 x 0,8	8,6	77,0	136	3331016
YR	20 x 0,8	9,1	96,0	173	3331020
YR	24 x 0,8	10,5	115,0	220	3331024