

H05-VK
PVC-Verdrahtungsleitung, feindrätig

RoHS

**Verwendung:**

Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.


Aufbau:

Leiter	Cu-Leiter, blank, feindrätig Klasse 5 nach DIN VDE 0295 bzw. IEC 60228 cl.5, HD 383
Adern	Isolation aus PVC nach VDE 0207 Teil 4, Kennzeichnung nach VDE 0293

Technische Daten:

Nennspannung	300 V/500 V
Prüfspannung	2000 V
Isolationswiderstand	20 MOhm x km
Betriebstemperatur	am Leiter +70°C
min. Verlegetemperatur	-5°C
max. Verlegetemperatur	+70°C
min. Biegeradius	ca. 15x Leitungsdurchmesser

Querschnitt



nach VDE 0285-525-2-31

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Cu-Gewicht	Außendurchm.(mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
H05 V-K	0,5	schwarz	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	grün / gelb	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	weiß	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	rot	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	hellblau RAL5015	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	braun	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	grau	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	violett	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	orange	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	dunkelblau RAL5010	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	gelb	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	grün	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	ultramarin RAL5002	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	hellblau RAL5012	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,5	feuerrot RAL3000	4,8	2,1	8	1045001
H05 V-K	0,75	schwarz	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	grün / gelb	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	weiß	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	rot	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	hellblau RAL5015	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	braun	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	grau	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	violett	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	orange	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	dunkelblau RAL5010	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	gelb	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	grün	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	ultramarin RAL5002	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	hellblau RAL5012	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	lehmbraun RAL8003	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	0,75	feuerrot RAL3000	7,2	2,4	12	1045050
H05 V-K	1,0	schwarz	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	grün / gelb	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	weiß	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	rot	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	hellblau RAL5015	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	braun	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	grau	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	violett	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	orange	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	dunkelblau RAL5010	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	gelb	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	grün	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	ultramarin RAL5002	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	hellblau RAL5012	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	feuerrot RAL3000	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	fehgrau RAL7000	9,6	2,6	14	1045100
H05 V-K	1,0	rosa	9,6	2,6	14	1045100