


SIF-PV/P Niedervoltleitung

RoHS

Querschnitt



Verwendung:

Die extrem hitzebeständige Niedervoltleitung SIF-PV/P wurde speziell für die Installation von Niedervolt-Halogenglühlampen entwickelt. Die Silikonisolation (bis 180°C) ist für alle bei Leuchten und Lampen auftretenden Temperaturen geeignet. Der wärmebeständige PVC Mantel (bis 105°C) ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, um bei Verlegefehlern, z.B. zu nahes Verlegen der Leitung an die Leuchte, für Sicherheit zu sorgen.

Aufbau:

Leiter	Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5
Adern	Isolation aus Silikon nach VDE 0206 Teil 20
Außenmantel	Wärmebeständige PVC Mischung nach VDE 207 Teil 5 YM4

Besondere Merkmale

Mantelfarbe
schwarz

Technische Daten:

Nennspannung	48V
Prüfspannung	2000V
Strom	max. nach VDE 0100

Artikel	Bezeichnung	Cu	Außendurchm.(mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
SIF-PV/P	2x1,5	29,0	3,6 x 6,0	50	7130011
SIF-PV/P	2x2,5	48,0	4,4 x 7,4	77	7130021
SIF-PV/P	2x4,0	77,0	5,1 x 8,8	114	7130031