




Anwendungen:

- Vorgesehen für Indooranwendungen.
- Die Konstruktion des Wandgehäuses bildet ein Gestell (bestehend aus 3 Rahmen), ein Dachblech, ein Bodenblech, Seitenwände, eine Rückwand sowie eine Fronttür.
- Das Gehäuse besitzt zwei stufenlos verstellbaren 19" Profilschienen.
- Die Dach- und Bodenbleche sind mit Kabeldurchführungen in Form von knickbaren Blindabdeckungen und mit je 3 Lüftungsöffnungen ausgestattet.
- Werkzeuglose Tür-, Seitenwand- und Profilschienenmontage.
- Das Gesamtgewicht der im Wandgehäuse installierten Geräte wird auf sein Gestell übertragen. Das Dach- und Bodenblech, die Seitenwände und die Tür des Wandgehäuses können auch beim komplett bestückten, an der Wand befestigten Schrank abgenommen bzw. angebaut werden.
- Der Abbau der Seitenwände ist nach dem Öffnen der Tür möglich.
- Vielfache Designänderung des Wandgehäuses durch einfachen Austausch der Tür, der Wände, des Boden- und Dachblechs gegen eine andere Farbvariante möglich.



Material:

Gestell, Dach, Wände aus Stahlblech.
Fronttür aus Sicherheitsglas mit Vorreiberschloss
Belastbarkeit:
Maximale Zuladung für eine Wandgehäuse beträgt 100 kg.

Schutzart:

IP20 gemäß EN 60529

Oberflächen:

Gehäusekorpus, Rück- und Seitenwände in lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet.

Ausführung	Tiefe	Maße in mm	Artikelnummer
6HE	600mm	365x600x600 HxBxT	WZ-7240-20-A1-011-BNP
10HE	600mm	543x600x600 HxBxT	WZ-7240-20-A2-011-BNP
12HE	600mm	632x600x600 HxBxT	WZ-7240-20-A3-011-BNP
15HE	600mm	765x600x600 HxBxT	WZ-7240-20-A4-011-BNP
18HE	600mm	899x600x600 HxBxT	WZ-7240-20-A5-011-BNP