


YSLY -OZ/ -JZ 600

Kunststoff-Steuerleitung, Adern schwarz mit Zahlenaufdruck



Querschnitt



Verwendung:

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innen- und Außenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet. Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien (fest verlegt). Der schwarze PVC-Außenmantel ist UV-beständig.

Aufbau:

Leiter	Cu-Litze blank, Klasse 5 feindrätig
Adern	Isolation aus PVC, Farbe: Grün/gelb + Ziffern, bzw. Ziffern
Außenmantel	Mantelmaterial aus Spezial-PVC-Mischung

Besondere Merkmale

Mantelfarbe
grau

Technische Daten:

Nennspannung	600 V / 1000 V
Prüfspannung	4000V
max. zul. Leitertemperatur	70°C
zul. Kabelaußentemperatur	-20 bis +70°C
zul. Kabelaußentemperatur	-5 bis +70°C (fest verlegt)
Biegeradius	4x Kabeldurchmesser (fest verlegt)
Flammwidrigkeit	VDE 0482-332-1-2/ IEC 60332-1
Ölbeständigkeit	EN 60811-2-1

Artikel	Bezeichnung	Cu-Gewicht	Außendurchm.(mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
YSLY-OZ 600	2x0,5	9,6	7,0	66	
YSLY-OZ 600	2x0,75	14,4	8,3	81	8431101
YSLY-OZ 600	3x0,75	22,0	8,7	91	
YSLY-OZ 600	2x1	19,2	8,6	84	8431120
YSLY-OZ 600	3x1	29,0	9,0	98	
YSLY-OZ 600	2x1,5	29,0	9,6	103	8431140
YSLY-OZ 600	3x1,5	43,2	10,1	122	
YSLY-OZ 600	2x2,5	48,0	10,8	152	
YSLY-OZ 600	3x2,5	72,0	10,1	175	
YSLY-OZ 600	4x2,5	96,0	12,2	182	
YSLY-OZ 600	2x4	77,0	11,4	178	
YSLY-JZ 600	3x0,75	22,0	8,7	91	8431102

Artikel	Bezeichnung	Cu-Gewicht	Außendurchm.(mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
YSLY-JZ	600 4x0,75	29,0	9,2	120	8431103
YSLY-JZ	600 5x0,75	36,0	9,9	134	8431104
YSLY-JZ	600 7x0,75	50,4	11,1	177	8431105
YSLY-JZ	600 12x0,75	86,4	13,4	248	8431107
YSLY-JZ	600 18x0,75	130,0	15,6	350	
YSLY-JZ	600 25x0,75	180,0	18,9	478	
YSLY-JZ	600 3x1	29,0	9,0	98	8431122
YSLY-JZ	600 4x1	38,4	9,6	110	8431123
YSLY-JZ	600 5x1	48,0	10,4	136	8431124
YSLY-JZ	600 7x1	37,2	12,1	179	8431125
YSLY-JZ	600 12x1	115,2	14,5	287	8431127
YSLY-JZ	600 18x1	173,0	17,3	408	8431129
YSLY-JZ	600 25x1	240,0	21,1	567	
YSLY-JZ	600 3x1,5	43,2	10,1	122	8431141
YSLY-JZ	600 4x1,5	58,0	10,8	150	8431142
YSLY-JZ	600 5x1,5	72,0	11,7	176	8431143
YSLY-JZ	600 7x1,5	101,0	13,5	192	8431144
YSLY-JZ	600 12x1,5	173,0	16,6	363	8431146
YSLY-JZ	600 18x1,5	259,2	19,7	520	8431148
YSLY-JZ	600 25x1,5	360,0	23,9	740	
YSLY-JZ	600 3x2,5	72,0	11,3	176	8431161
YSLY-JZ	600 4x2,5	96,0	12,2	209	8431162
YSLY-JZ	600 5x2,5	120,0	13,3	252	8431163
YSLY-JZ	600 7x2,5	168,0	15,2	335	8431164
YSLY-JZ	600 12x2,5	288,0	18,7	544	
YSLY-JZ	600 18x2,5	432,0	22,0	788	
YSLY-JZ	600 25x2,5	600,0	26,9	1101	
YSLY-JZ	600 4x4	154,0	14,0	311	8431175
YSLY-JZ	600 5x4	192,0	15,3	398	8431176
YSLY-JZ	600 7x4	269,0	16,8	524	
YSLY-JZ	600 4x6	230,4	15,7	429	8431180
YSLY-JZ	600 5x6	288,0	17,9	602	
YSLY-JZ	600 7x6	403,2	19,7	802	
YSLY-JZ	600 4x10	384,0	19,5	759	8431210
YSLY-JZ	600 5x10	480,0	23,0	927	8431211
YSLY-JZ	600 7x10	672,0	25,0	1293	
YSLY-JZ	600 4x16	614,4	21,9	1093	
YSLY-JZ	600 5x16	768,0	27,0	1583	
YSLY-JZ	600 7x16	1075,0	30,8	1873	
YSLY-JZ	600 4x25	960,0	30,0	1593	
YSLY-JZ	600 5x25	1200,0	33,8	2040	
YSLY-JZ	600 7x25	1680,0	49,7	2850	
YSLY-JZ	600 4x35	1344,0	33,0	2390	
YSLY-JZ	600 5x35	1680,0	36,9	2887	
YSLY-JZ	600 4x50	1920,0	40,0	3400	
YSLY-JZ	600 5x50	2400,0	42,0	4361	
YSLY-JZ	600 4x70	2736,0	46,0	4750	
YSLY-JZ	600 5x70	3360,0	47,0	5807	
YSLY-JZ	600 4x95	3648,0	41,2	6007	
YSLY-JZ	600 4x120	4608,0	65,0	7483	
YSLY-JZ	600 4x150	5760,0	67,0	8640	
YSLY-JZ	600 4x185	7104,0	68,0	10380	